

Questa preparazione non richiede legalmente una scheda di sicurezza. Questo documento è stato predisposto secondo l'articolo 32 : Doveri di comunicazione a valle della catena di fornitura per le sostanze o preparati per i quali non è richiesta una scheda di sicurezza.

<b>1) Identificazione della sostanza e della società produttrice/distributrice</b>	
<b>1.1) Identificazione del prodotto:</b>	<b>ISOBLEND (esclusi i gradi autoestinguenti ed industriali)</b> L'elenco con i nomi precisi dei prodotti ai quali questa scheda di sicurezza è applicabile è contenuta nell'appendice in ultima pagina.
<b>1.2) Utilizzo del preparato e scenari di esposizione:</b>	Resina sintetica a base di policarbonato e acrilonitrile-butadiene-stirene (lega PC/ABS) con cariche, additivi e coloranti dispersi, utilizzata esclusivamente nelle attività industriali di stampaggio ad iniezione o per estrusione. Non sono previsti altri impieghi di questo prodotto. Settore di utilizzo: SU 12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion. Categoria prodotto: PC 32 Polymer Preparations and Compounds. Categoria processo: PROC 14 Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion, pelletisation.
<b>1.3) Produttore/fornitore:</b>	SIRMAX SpA. via Fabbrega 18 Isola Vicentina (VI) Siti Produttivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• via Dell'Artigianato, 42 Cittadella (PD), IT</li> <li>• Via Decime, 10 Tombolo (PD), IT</li> <li>• Sirmax Polska Sp. z o.o. 99-300 Kutno - ul. Holenderska 8 – PL</li> </ul> Emissione schede di sicurezza: Ufficio Qualità: via Dell'Artigianato, 42 Cittadella PD, tel. h.u. 049 9441111 - fax 049 9441112 - <a href="mailto:mfabris@sirmax.it">mfabris@sirmax.it</a>
<b>1.4) Contatto di Emergenza:</b>	Emergenza: 112 SIRMAX SpA: Ufficio Qualità: tel. h.u. 049 9441111
<b>2) Identificazione dei pericoli</b>	
<b>2.1) Classificazione del prodotto:</b>	Classificazione secondo il Reg. 1272/2008 CLP Nessuna
<b>2.2) Elementi dell'etichetta</b>	Pittogrammi di pericolo : Nessuno
<b>2.3) Altri pericoli</b>	Il prodotto fuso aderisce alla pelle e causa bruciature. Rischio di scivolamento in presenza di materiale versato. Possibile formazione di cariche elettrostatiche durante la manipolazione. I vapori di processo possono irritare gli occhi e il tratto respiratorio.
<b>3) Composizione/informazione sugli ingredienti</b>	
Descrizione del prodotto: Preparazione complessa (compound fisico) a base di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).</li> <li>• Policarbonato</li> </ul> Possono essere presenti anche: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Additivi (con varie funzioni).</li> <li>2) Cariche minerali come carbonato di calcio e/o talco.</li> <li>3) Fibra di vetro.</li> <li>4) Coloranti e pigmenti (solo per le versioni colorate).</li> </ol> Questi componenti sono inglobati nella matrice polimerica.	
<b>3.1) Sostanze:</b>	Questa è una miscela, vedi il punto 3.2
<b>3.2) Miscele, presenza di componenti pericolosi:</b>	-
<b>4) Interventi di primo soccorso</b>	
<b>4.1) Misure di primo soccorso:</b>	Indicazioni generali: A temperatura ambiente il prodotto é un solido inerte, non emette vapori/fumi inalabili e non è irritante. Le misure sotto indicate si riferiscono a situazioni critiche (incendio, condizioni processuali non corrette, degradazione termica). Inalazione dei fumi: In caso di eccessiva inalazione di fumi portare il soggetto in zona ben areata. Richiedere l'intervento di un medico. Tenere il soggetto al caldo e, se necessario, praticare la respirazione artificiale.

	<p>Contatto con la pelle: Il prodotto fuso aderisce alla pelle e causa bruciature. In caso di contatto con il prodotto fuso, raffreddare immediatamente con acqua fredda. Non rimuovere il prodotto solidificato dalla pelle. Consultare immediatamente il medico.</p> <p>Contatto con gli occhi: Il prodotto è un solido inerte. Se entra nell'occhio rimuoverlo allo stesso modo di qualsiasi altro corpo estraneo.</p> <p>Ingestione: Non sono richieste misure specifiche in caso di ingestione del prodotto tal quale. Se necessario chiamare un medico.</p>
<b>4.2) Sintomi</b>	<p>Contatto con la pelle : -</p> <p>Contatto con gli occhi: Vapori e gas generati ad alte temperature (per esempio temperature di processo del materiale) possono irritare gli occhi.</p> <p>Inalazione: Vapori e gas generati ad alte temperature (per esempio temperature di processo del materiale) possono irritare il tratto respiratorio.</p> <p>Ingestione: -</p>
<b>4.3) Indicazioni sulla necessità di trattamenti medici urgenti</b>	-
<b>5) Misure antincendio</b>	
<b>5.1) Mezzi di estinzione idonei:</b>	Acqua nebulizzata , schiuma , anidride carbonica, polvere chimica.
<b>5.2) Rischi specifici dovuti alla miscela, ai suoi prodotti della combustione o ai gas liberati:</b>	In caso di incendio si possono sviluppare: acqua (H <sub>2</sub> O), diossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) e, in difetto di ossigeno (O <sub>2</sub> ), carbonio monossido (CO), composti del bromo e dell'antimonio I prodotti della combustione sono pericolosi.
<b>5.3) Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione dell'incendio:</b>	<p>In caso di incendio o surriscaldamento non respirare i fumi/vapori, indossare l'autorespiratore.</p> <p>Equipaggiamento protettivo per gli addetti all'estinzione: Abbigliamento ignifugo adeguato (incluso casco, guanti e scarpe protettive EN 469), autorespiratore integrale (EN137).</p>
<b>6) Provvedimenti in caso di dispersione accidentale</b>	
<b>6.1) Misure cautelari rivolte alle persone:</b>	<p>6.1.1: Per personale non addetto alle emergenze, non sono richieste misure specifiche. Vedere il punto 8.</p> <p>6.1.2: Per personale addetto alle emergenze, rischio di scivolamenti e cadute dovute alla dispersione dei granuli.</p>
<b>6.2) Misure di protezione ambientale:</b>	Non permettere che il prodotto raggiunga acque superficiali, canali di scolo e drenaggio. In tali casi avvisare le autorità competenti. Vedere i punti 12 e 13.
<b>6.3) Metodi di pulitura/assorbimento:</b>	Versamenti limitati: Raccogliere con mezzi meccanici in un contenitore etichettato e procedere al suo smaltimento in sicurezza. Versamenti importanti: Procedere come per un versamento limitato. Riciclare il prodotto o smaltirlo in sicurezza. Vedere il punto 13.
<b>6.4) Riferimenti ad altre sezioni:</b>	Vedere i punti 8 e 13
<b>7) Manipolazione e immagazzinamento</b>	
<b>7.1) Indicazioni per una manipolazione sicura:</b>	<p>7.1.1) Misure per prevenire gli incendi: Assicurare una ventilazione adeguata. Prendere adeguate misure contro il rischio di esplosione, prevenendo la formazione di polvere, come per tutti i tipi di polimeri durante il trasporto o la macinazione. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche, prevedendo adeguate messe a terra.</p> <p>7.1.2) Igiene industriale: Non sono richiesti provvedimenti particolari se la manipolazione avviene a temperatura ambiente. Evitare di spandere il prodotto in quanto potrebbe causare cadute accidentali. Per riscaldamento a temperature di lavorazione del materiale si possono sviluppare fumi costituiti da: stirene, acrilonitrile, idrocarburi a basso peso molecolare e loro prodotti di ossidazione, solventi residui. In tali condizioni di lavorazione è opportuno prevedere un apposito sistema di aspirazione. Nel caso in cui il prodotto fosse colorato non oltrepassare, durante il processo di lavorazione, le temperature consigliate, in quanto i coloranti/pigmenti possono sviluppare prodotti di decomposizione nocivi.</p>
<b>7.2) Stoccaggio, requisiti dei magazzini e dei recipienti:</b>	7.2.1) Condizioni di stoccaggio: Prendere precauzioni contro l'elettricità statica, non fumare, collegare a terra le apparecchiature, apparecchiature elettriche di sicurezza, divieto di usare fiamme libere. Il prodotto può essere

	<p>stoccato in sacchi oppure in autosilos, containers, big bags o scatoloni, lontano da fonti di calore o di accensione. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.</p> <p>7.2.2) Materiali per l'imballaggio: Se il prodotto è in sacchi, i carichi sulle pedane non dovrebbero essere accatastati. Anche per octabin o big bags, non sovrapporre. L'immagazzinamento in ambiente eccessivamente caldo (&gt; 60°C) può causare rammollimento dei granuli ed instabilità dei sacchi sulle pedane.</p> <p>7.2.3) Prescrizioni per locali e contenitori di stoccaggio: -</p> <p>7.2.4) Classi di immagazzinamento: -</p> <p>7.2.5) Ulteriori informazioni sulle condizioni di immagazzinamento: -</p>
--	---

**7.3) Usi finali specifici**

-

**8) Protezione personale/controllo dell'esposizione****8.1 Parametri di controllo**

8.1.1) Limiti di esposizione:

Nome chimico (CAS)	Valori limite		Limite di esposizione a breve termine		Note	Valori di tolleranza biologica
	ml/m3 (ppm)	mg/m3	ml/m3 (ppm)	mg/m3		
Prodotto	0,1	0,23	0,3	0,7	acrylaldehyde (CAS 107-02-8)	
Prodotto	2	2,5	2	2,5	formaldehyde (CAS 50-00-0)	
Prodotto	5	9,6			Formic acid (CAS 64-18-6)	

8.1.2) Informazioni sulle procedure di monitoraggio:

BS EN 14042:2003 Identificatore titolo: Atmosfere nell'ambiente di lavoro. Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

8.1.3) Valori DNEL : -

8.1.4) Valori PNEC : -

**8.2) Controlli dell'esposizione**

8.2.1) Controlli tecnici idonei : Durante il lavoro è vietato mangiare, bere e fumare. Dotare le presse di cappe di un impianto di captazione dei fumi che si sviluppano durante il processo. Evitare la formazione – tramite spurgo della pressa - di grossi agglomerati di materiale fuso: poiché il prodotto ha bassa conducibilità termica, tende a solidificarsi e raffreddarsi solamente nella crosta esterna, mentre l'interno permane ad elevate temperature per lunghi tempi, e questo può essere causa di degradazione termica. Attendere sempre la completa solidificazione e raffreddamento del materiale proveniente dagli spurghi della pressa prima di manipolarli. La solidificazione in aria avviene lentamente, non sottovalutare il fatto che nelle materozze solide all'esterno rimane un nucleo allo stato fuso per lungo tempo. Quindi non calpestare o schiacciare materozze appena prodotte, è possibile la fuoriuscita di materiale fuso.

8.2.2) Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale:

Protezione degli occhi e del viso: Nessun requisito durante il normale uso. Occhiali di sicurezza (EN 166) raccomandati durante i travasi.

Protezione delle mani: Guanti termoisolanti (EN 407).

Protezione della pelle: Abbigliamento industriale in cotone (EN ISO 13688) e scarpe che coprano interamente il piede (EN ISO 20345).

Protezione respiratoria: Prodotto fuso, in caso di ventilazione insufficiente indossare una adeguata protezione respiratoria. Indossare una maschera tipo EN 136 con filtro A2-P2.

8.2.3) Controlli dell'esposizione ambientale: -

**9) Proprietà fisiche e chimiche****9.1) Informazioni generali**

Forma:	solido, sottoforma di granuli.
Colore:	specificato nella descrizione del prodotto
Odore:	inodore

pH	Non applicabile
Punto di ebollizione	Non applicabile
Punto di infiammabilità:	Non applicabile
Pericolo di esplosione	prodotto non esplosivo (Tuttavia vedere punto/i 7).
Proprietà ossidanti:	nessuna
Densità a 23°C:	da 1,00 a 1,40 Kg/dm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua:	insolubile
Tensione di vapore	trascurabile (solido)
Temperatura di rammollimento:	90-130 ° C
Temperatura di autoaccensione:	> 450 ° C
Temperatura di decomposizione:	> 300 ° C
<b>9.2) Altre informazioni</b>	
Solubilità:	solubile in solventi clorurati aromatici, chetoni.
<b>10) Stabilità e reattività</b>	
<b>10.1) Reattività</b>	-
<b>10.2) Stabilità chimica</b>	Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione, processo (richiedere a SIRMAX i dati di processo consigliati) e stoccaggio.
<b>10.3) Possibilità di reazioni pericolose</b>	-
<b>10.4) Condizioni da evitare:</b>	Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione, processo e stoccaggio. Si decompone al di sopra dei 300°C.
<b>10.5) Materiali incompatibili</b>	Agenti ossidanti forti, che favoriscono la degradazione del prodotto.
<b>10.6) Prodotti di decomposizione pericolosi</b>	Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi a temperatura ambiente. In caso di incendio o esplosione si possono generare vapori pericolosi.
<b>11) Informazioni tossicologiche</b>	
<b>11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici</b>	Tossicità acuta : nessuna informazione Corrosione/irritazione della pelle: : nessuna informazione Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: Non classificato come Sensibilizzante. I vapori e le nebbie del prodotto che si generano a Temperature elevate possono irritare gli occhi e l'apparato respiratorio. Mutagenicità delle cellule germinali; Cancerogenicità : nessuna informazione Tossicità per la riproduzione: nessuna informazione Sintesi della valutazione delle proprietà CMR: nessuna informazione Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : nessuna informazione Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: nessuna informazione Pericolo in caso di aspirazione: : nessuna informazione
<b>12) Informazioni ecologiche</b>	
<b>12.1) Tossicità</b>	12.1.1) Tossicità acuta a breve termine: nessuna informazione 12.1.2) Tossicità cronica: nessuna informazione
<b>12.2) Persistenza e biodegradabilità</b>	Il prodotto non è biodegradabile, non disperderlo nell'ambiente.
<b>12.3) Bioaccumulatività</b>	Il prodotto non è biodisponibile, e non si verifica bioaccumulazione significativa. Nessuna informazione sul coefficiente di partizione e sul fattore di bioconcentrazione BCF.
<b>12.4) Mobilità</b>	Avendo una densità simile a quella dell'acqua viene facilmente trasportato dalle acque superficiali, o galleggia (per i tipi con densità inferiore a quella dell'acqua). Nessuna altra informazione disponibile.
<b>12.5) Risultati della valutazione PBT e vPvB</b>	Nessuna valutazione
<b>12.6) Altri effetti avversi</b>	Nessuna informazione
<b>12.7) Informazioni aggiuntive</b>	Il prodotto non è tossico ma piccole particelle possono avere effetti fisici su organismi acquatici e terrestri.
<b>13) Osservazioni sullo smaltimento</b>	
<b>13.1 Metodi di</b>	13.1.1 Smaltimento prodotto/imbballaggio: Il prodotto è assimilato ad un rifiuto solido

<b>trattamento del rifiuto</b>	urbano nella decisione della Commissione Europea del 20.12.93 che istituisce un elenco di rifiuti conformemente alla direttiva 75/442 CEE, successivamente modificata dalla 91/156 CEE. L'incenerimento e lo smaltimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti disposizioni CEE, nazionali e locali; controllare la possibilità di riutilizzo e riciclaggio. Gli imballi vuoti non risultano contaminati dal prodotto per cui possono essere riciclati o usati per rifiuti interni. 13.1.2 Trattamento rifiuti - informazioni pertinenti: - 13.1.3 Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti: - 13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento: -
<b>14) Osservazioni sul trasporto</b>	
<b>Trasporto/ulteriori indicazioni:</b>	14.1. Numero ONU : - 14.2. Nome di spedizione dell'ONU : Il prodotto non è pericoloso ai sensi delle vigenti normative nazionali ed internazionali che regolano il trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo. 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto : - 14.4. Gruppo d'imballaggio : - 14.5. Pericoli per l'ambiente: - 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori : - 14.7. Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL e del codice IBC : -
<b>15) Informazioni sulla regolamentazione</b>	
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	- Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) - Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures  15.1.1. Information according 1999/13/EC about limitation of emissions of volatile organic compounds (VOC-guideline)
15.2 Valutazione della sicurezza chimica	Nessuna valutazione è stata fatta da Sirmax
<b>16) Altre informazioni</b>	
<p>Lista delle frasi H rilevanti:-</p> <p>Queste informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali e si prefiggono lo scopo di descrivere il prodotto soltanto per esigenze ambientali, di salute e di sicurezza. Non devono quindi essere intese come garanzia di specifiche qualità del prodotto. SIRMAX non assume alcuna responsabilità per comportamenti delle imprese acquirenti non conformi alle informazioni sopra riportate e per impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti o impropri.</p> <p>Le informazioni contenute nel presente documento permettono all'imprenditore-utilizzatore di ottemperare agli obblighi previsti per il datore di lavoro.</p> <p>Questa versione della scheda di sicurezza (vedi il numero di revisione in calce) sostituisce le precedenti.</p>	

**Elenco dei prodotti ai quali questo documento è applicabile:**

120061	ISOBLEND A 20 500 UV BG738	120036	ISOBLEND A65 100.450 L BK808	120075	ISOBLEND A65 GF20 BK
120020	ISOBLEND A 40 300 GR0727	120064	ISOBLEND A65 100.450L BK	120045	ISOBLEND A65 NA1
120006	ISOBLEND A 50 UV BE0002	120026	ISOBLEND A65 AF BK	120042	ISOBLEND A65 UV IC667
120082	ISOBLEND A 65 AF BK2120	120073	ISOBLEND A65 AF BK2095	120065	ISOBLEND A85 105.450L BK
120037	ISOBLEND A45 BK	120072	ISOBLEND A65 AF GR2079	120059	ISOBLEND A85 AF BK1
120008	ISOBLEND A45 GR0700	120081	ISOBLEND A65 AF NA	120069	ISOBLEND A85 AF GR2062
120009	ISOBLEND A45 NA	120044	ISOBLEND A65 BK	120070	ISOBLEND A85 AF GR2063
120002	ISOBLEND A50 UV WT0936	120050	ISOBLEND A65 BK0975	120021	ISOBLEND A85 NA
120046	ISOBLEND A60 UV NA	120076	ISOBLEND A65 BK2	120057	ISOBLEND A85 OR2030



## SCHEMA DI SICUREZZA

secondo l'articolo 32- 2006/1907 "REACH" e 1272/2008 "CLP"

120054	ISOBLEND A85 VL2026	120049	ISOBLEND B65 BK0985	120001	ISOBLEND B65 GF17 BK
120055	ISOBLEND A85 VL2027	120078	ISOBLEND B65 BK1	120028	ISOBLEND B65 GF20 BK
120056	ISOBLEND A85 VL2028	120034	ISOBLEND B65 BK2	120014	ISOBLEND B65 GR0838
120058	ISOBLEND A85 WT2029	120007	ISOBLEND B65 BK4	120066	ISOBLEND B65 NA
120023	ISOBLEND A85 YL1096	120016	ISOBLEND B65 BK5	120004	ISOBLEND B85 BK
120085	ISOBLEND AS 65 BK	120019	ISOBLEND B65 BK6	120035	ISOBLEND B85 BK2
120083	ISOBLEND B45 GF17 BK	120053	ISOBLEND B65 GF05 GR0946	120077	ISOBLEND B85 BK3
120005	ISOBLEND B65 BK	120060	ISOBLEND B65 GF10 BK	120079	ISOBLEND I 20 50 GR0019